

Auto Grease White



UPDATED: 04.08.10



O lubrificante de cálcio e alta qualidade foi formulado para proporcionar lubrificação visível para uma ampla gama de aplicações.

Referência: **84593 (AGW)** - 500ml aerosol

Características

- À base de cálcio
- Valvula 360°
- Sem Silicone
- Adesão Superior
- Sem solventes nocivos
- Cor branco brilhante

Benefícios

- Impermeável à água, ao contrário concorrentes base de lítio
- Pulveriza em qualquer angulo
- Seguro para a chapa
- Penetra e lubrifica
- Ampla faixa de temperatura
- Seguro em praticamente todos os componentes
- Visível para os clientes

Aplicações

Auto Grease White é mais comumente usado durante a manutenção do veículo, para a lubrificação de dobradiças e verificar correias. É também amplamente usado para outras áreas onde um lubrificante mais pesado é necessário que KD400, tais como corredores de assento, os pedais de freio e embraiagem, capturas e dobradiças da tampa, ligações de estrangulamento e acelerador, corredores teto solar, arbustos de suspensão, molas de lâminas e os reguladores da janela.

Devido à sua consistência espessa, AGW não é adequado para a lubrificação de barris de chave e os tampões de enchimento de combustível.

Ser base de cálcio, AGW não vai inchar de nylon, ao contrário de lítio, o que significa que ele pode ser usado com segurança em áreas como corredores teto solar e corredores para caminhões de cortina laterais.

Instruções

1. Agitar antes de usar.
2. Aplicar quantidade necessária no ângulo necessário.

DS22

Dicas e Sugestões



Auto Grease White

Informação Técnica

Referência:	84593	Base:	Sabão de cálcio complexo, agente de pegajosidade
Descrição:	Auto Grease White, 500ml		inibidores / corrosão
Vida útil :	30 months	Consistência:	Graxa branca de espessura
Unidade Venda:	EA	Densidade @ 20 °C	0.8g/l
VOC:	530 g/L	Dropping Point °C;	>250 (DIN / ISO 2176)
Código Stock:	AGW	Cone Penetration:	300-320 (DIN / ISO 2137) (0.1mm)
Codigo:	3403 99 10	NLGI Class:	1-2 (DIN 51818)
SDS:	Sim	Protecção Corrosão:	0-0 (DIN 51802)
Intervalo Temp.:	-20°C --+160°C	(Emcor Teste):	+ 3% NaCl 2-2
Temp. Aplicação:	10 – 35 °C	Corrosão Cobre:	1-100 (DIN 51811)
Solvente:	Aliphatic hydrocarbons	Loading 4 ball test:	2600N (DIN 51350)

Produtos Spray White Grease II (for less visible grease), Rusty Clear/KD400 SRC/KD400
Associados : (for lighter lubrication)

Segmentos

Mercado: Primário



Informação sobre Saúde e Segurança



EXTRAMENTE INFLAMÁVEL

R12 Extremamente inflamável
 R38 Irritante para a pele.
 R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar a longo prazo efeitos negativos no ambiente aquático.



IRRITANTE

R67 Pode provocar sonolência e vertigens.
 S16 Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.
 S23 Não respirar os aerossóis.



PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE

S51 Utilizar somente em locais bem ventilados.
 S57 Utilizar um recipiente adequado para evitar ambiental
 S61 Evitar a libertação para o meio ambiente. Consulte as instruções específicas das fichas de segurança

Atenção: Recipiente pressurizado: proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não fura ou queimar, mesmo após o uso. Não vaporizar para uma chama ou material incandescente.

Como objectivo de facilitar o Equipamento de Protecção Pessoal mais adequado a quando do uso dos nossos produtos, a KENT aconselha que siga as instruções de uso que aparecem na embalagem do produto antes de usar. As instruções são para sua segurança e a KENT pode facilitar uma gama de Equipamentos de Protecção Pessoais como vestuário, óculos protectores, luvas, máscaras e respiradores, que obedecem completamente às últimas legislações europeias. Se necessitar de algum outro conselho ou queira perguntar qualquer questão, por favor queira telefonar e o atenderemos alegremente. Telefone: 262 949 006.

Termos e condições

Esta publicação ou qualquer das suas partes não poderá ser reproduzida ou transmitida por um sistema de recuperação de informação em nenhuma forma nem por nenhum meio, seja mecânico, fotoquímico, electrónico, magnético, electrolítico, mediante fotocópias ou qualquer outro, sem permissão previa por escrito da KENT.

KENT mantém uma adequada e fiável publicação, sem encargos e não aceita nenhuma obrigação ou negligência na maneira de uso o de outra forma, quanto a qualquer inexactidão ou omissão de qualquer informação ou quaisquer consequências decorrentes do mesmo, ou em conexão com o uso desta informação.
 Barnes Group KENT S.L.U comercializado como KENT.

Registered Office:

36-48 Queen Street, Horsham, West Sussex RH13 5AD
 Registered in England N°: 1164516
 VAT Registration N°: 887 1228 94
 Todos os direitos reservados.

KENT UK, Pitreavie Crescent, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8UQ
Tel : Freephone 0800 136925 or 01383 737393 between 08:30-17:30 Monday-Thursday, 09:00-15:00 on Fridays'. For out of hours queries please Fax us on 01383 735829 or
Email: KENTsales.UK@kenteurpe.com